

Akustik- Sickenfüller

ungeschlitzt



geschlitzt



Anwendungsgebiete: Einlage in gelochten Trapezblech-Profilen und bei abgehängten Decken zur Schallabsorption und als Rieselschutz.

Produkttyp	WDF eins. Vlies kaschiert (MW-WL)
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (λ_D)	0,035 W/m·K (ÖNORM EN 13162)
Brandverhalten Euro-Klasse	A1 - nicht brennbar (ÖNORM EN 13501-1)
Längenbezogener Strömungswiderstand	≥ 10 kPa.s/m ²
Wasserdampfdiffusion	MU1 (ÖNORM EN 12086)
Dickentoleranzklasse	T2 (ÖNORM EN 13162)

Dicke	Breite	Länge	Ausführung
30 mm	150 mm	18 lfm	ungeschlitzt
30 mm	200 mm	18 lfm	ungeschlitzt
30 mm	300 mm	18 lfm	ungeschlitzt
30 mm	400 mm	18 lfm	ungeschlitzt
30 mm	600 mm	18 lfm	ungeschlitzt
30 mm	150 mm	18 lfm	geschlitzt
30 mm	200 mm	18 lfm	geschlitzt
30 mm	300 mm	18 lfm	geschlitzt
30 mm	400 mm	18 lfm	geschlitzt
30 mm	600 mm	18 lfm	geschlitzt

Preis & Sonderbreiten auf Anfrage!

Dieses Blatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Akustik-Sickenfüller Jänner 2016

Firma Bruno Machacek GmbH & Co KG
 Oberfeldstraße 159
 4600 Wels
 t.: +43 7242 62916 0
 f.: +43 7242 62916 8000
 m.: info@machacek.at