

## Akustik-Sickenfüller

**Anwendungsgebiete:** Einlage in gelochten Trapezblech-Profilen und bei abgehängten Decken zur Schallabsorption und als Rieselschutz.



Akustik-Sickenfüller

Produkttyp	WDF eins. Vlies kaschiert (MW-WL)
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda_D$ )	0,035 W/m·K (ÖNORM EN 13162)
Brandverhalten Euro-Klasse	A1- nicht brennbar (ÖNORM EN 13501-1)
Längenbezogener Strömungswiderstand	$\geq 10 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$
Wasserdampfdiffusion	MU1 (ÖNORM EN 12086)
Dickentoleranzklasse	T2 (ÖNORM EN 13162)

Dicke	Breite	Länge	Ausführung
30 mm	150 mm	18 lfm	ungeschlitzt
30 mm	200 mm	18 lfm	ungeschlitzt
30 mm	300 mm	18 lfm	ungeschlitzt
30 mm	400 mm	18 lfm	ungeschlitzt
30 mm	600 mm	18 lfm	ungeschlitzt
30 mm	150 mm	18 lfm	geschlitzt
30 mm	200 mm	18 lfm	geschlitzt
30 mm	300 mm	18 lfm	geschlitzt
30 mm	400 mm	18 lfm	geschlitzt
30 mm	600 mm	18 lfm	geschlitzt

Preis & Sonderbreiten auf Anfrage!

Dieses Blatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Preise verstehen sich exkl. MwSt. und sind freibleibend.

Akustik-Sickenfüller 01.01.2022

**Bruno Machacek Gesellschaft mbH & Co KG**

**Zentrale Wels**

Oberfeldstraße 159

4600 Wels | Austria

**Standort Salzburg**

Solvay-Halvic-Straße 60

5400 Hallein | Austria

☎ +43 7242 62916

☎ +43 7242 62916-8000

@ info@machacek.at

🌐 www.machacek.at