

PUR-Recycling

(Purenit, Kombitherm, PIR-WP 550, Phonotherm)

Raumgewicht	550 kg/m ³ (+/- 50 kg/m ³)
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	0,076 W/m·K
Brandverhalten nach ÖNORM EN 13501-1	E
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	B2
Kante	GK
Schraubenauszugswiderstand (4x60 mm)	650 N
Einsetzbar im Temperaturbereich	-50°C bis + 100°C

PURRP6244122	PUR-Recycling-Platte 550 MD	2440x1220x6 mm (+/- 0,5 mm)
PURRP8244122	PUR-Recycling-Platte 550 MD	2440x1220x8 mm (+/- 0,5 mm)
PURRP10244122	PUR-Recycling-Platte 550 MD	2440x1220x10 mm (+/- 0,5 mm)
PURRP15244122	PUR-Recycling-Platte 550 MD	2440x1220x15 mm (+/- 0,5 mm)
PURRP20244122	PUR-Recycling-Platte 550 MD	2440x1220x20 mm (+/- 0,5 mm)
PURRP25244122	PUR-Recycling-Platte 550 MD	2440x1220x25 mm (+/- 0,5 mm)
PURRP3024135	PUR-Recycling-Platte 550 MD	2400x1500x30 mm (+/- 0,5 mm)
PURRP4024135	PUR-Recycling-Platte 550 MD	2400x1500x40 mm (+/- 0,5 mm)
PURRP5024135	PUR-Recycling-Platte 550 MD	2400x1500x50 mm (+/- 0,5 mm)
PURRP6024135	PUR-Recycling-Platte 550 MD	2400x1500x60 mm (+/- 0,5 mm)

Preis & Lieferzeit auf Anfrage!

PUR-Recycling-Zuschnitte

Anwendungsbereich/Eigenschaften:

Fassadenbau, Bodenaufbauten, Verbundelemente, Türen- und Fensterbau, Fahrzeugbau, Trennwandbau, Messebau, Fensteranschlussprofile, Rolladenbau, thermisches Trennelement, u.v.a.

Mechanisch hoch belastbar, druckfest, formstabil, biologisch und bauökologisch unbedenklich, fäulnisbeständig und unverrottbar.

Sonderzuschnitte, geschliffene Platten, Bohrungen und Kantenbearbeitung,

Preis & Lieferzeit auf Anfrage!

Dieses Blatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

PUR-Recycling Jänner 2016

Firma Bruno Machacek GmbH & Co KG
Oberfeldstraße 159
4600 Wels
t.: +43 7242 62916 0
f.: +43 7242 62916 8000
m.: info@machacek.at