



**Für die Anwendung als Wärmedämmung****Technische Daten:**

- Sackinhalt: ca. 200 Liter (ergeben ca. 0,18 m<sup>3</sup> Dämmstoff)
- Sackgewicht 200 Liter : 15 – 17 Kg
- Wärmeleitfähigkeit:  $\lambda_D =$  0,049 W/(m.K.), (Bemessungswert  $\lambda_R = 0,051$  W/(m.K.))
- Trockenrohddichte: 101 -121 kg/m<sup>3</sup>
- Brandverhalten: E/EFL
- Einbaudicke: mind. 30 mm, max. 700 mm (je nach Verkehrslast)

**Anwendungsbereich:**


- Als wärmedämmende Ausgleichsschüttung unter Zement- od. Fließestrich
- Als Niveaueausgleich
- Als Flachdachdämmung im Gefälle verlegbar
- Als Dämmung auf Holzdecken
- Als Dachboden- od. Zwischensparrendämmung

**Verarbeitung:**

- Den Sackinhalt in die Estrichpumpe füllen, 9 Liter Wasser langsam zugeben und ca. 2 Minuten mischen.
- **ACHTUNG:** keine zusätzlichen Bindemittel beimengen und keine Sackteilung vornehmen!
- Das Mischgut kann mit Druckluft bis 100 m gefördert werden
- Der Dämmstoff ist vor dem Abziehen vollflächig zu verdichten. (z.B. mit großer ALU-Schaufel oder großes Reibbrett)
- Nicht unter +5°C verarbeiten, Mindesttemperatur bis zur Begehbarkeit sicherstellen
- Nur für die Estrichverlegung bzw. Fußbodenheizungs montage begehbar
- Trocken lagern (ca. 6 Monate) nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen

Gefahrenhinweis: bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser ausspülen, Arzt aufsuchen. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt unter : [www.thermowhite.com](http://www.thermowhite.com)

**Ein Produkt der Firma MPA Mineral Products Association GmbH, A- 4582 Spital am Pyhrn 3, Tel.: +43 / 7563 / 21813**

**Gefahrenhinweise :****Gefahrenbezeichnung Reizend****R-Sätze**

- R 36 Reizt die Augen
- R 37 Reizt die Atmungsorgane
- R 38 Reizt die Haut
- R 41 Gefahr ernster Augenschäden
- R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

**S-Sätze**

- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- S 22 Staub nicht einatmen
- S 24 Berührung mit der Haut vermeiden
- S 25 Berührung mit den Augen vermeiden
- S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
- S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort gründlich mit viel Wasser abspülen
- S 36 Geeignete Schutzkleidung tragen
- S 37 Geeignete Schutzhandschuhe
- S 39 Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen

- R 36 irritating to eyes
- R 37 irritating to respiratory system
- R 38 irritating to skin
- R 41 risk of serious damages of eyes
- R 43 may cause sensitization by skin contact

- R 36 irritant pour les yeux
- R 37 irritant pour les voies respiratoire
- R 38 irritant pour la peau
- R 41 risque de lésions oculaires graves
- R 43 peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

- S 2 keep out of reach of children
- S 22 do not breathe dust
- S 24 avoid contact with skin
- S 25 avoid contact with eyes
- S 26 in case of contact with eyes rinse immediately with plenty of water and seek medical advice
- S 28 after contact with skin wash immediately with plenty of water
- S 36 wear suitable protective clothing
- S 37 wear suitable protective gloves
- S 39 wear eye/face protection

- S 2 conserver hors de portée des enfants
- S 22 ne pas respirer les poussières
- S 24 éviter le contact avec la peau
- S 25 éviter le contact avec les yeux
- S 26 en cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un médecin
- S 28 après contact avec la peau se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
- S 36 porter un vêtement de protection approprié
- S 37 porter des gants appropriés
- S 39 porter un appareil de protection des yeux/du visage

